

OFERTAS ESPECIALES



REKORD 500 CNC

De vuelta de la exposición

CARACTERÍSTICAS

- Para sierras circulares HSS, de fricción (CrV) y de metal duro integral
- Diámetros de sierras circulares de 50 a 620 mm
- Para dientes de forma A, AW, B, BW, C, para corte por fricción
- Control de la máquina mediante CNC
- Panel de mando equipado con PC de panel y pantalla táctil de 10" (16:9)
- Sistema de lubricación y refrigeración a alta presión con depurador
- Aspirador para las nieblas de afilado
- Montaje de la sierra circular con sistema de bridas para una elevada rigidez y precisión
- Programación de la máquina extremadamente sencilla con menú guiado
- Ángulos de desprendimiento del diente programables libremente e individualmente
- Compensación del espesor de la muela

LT500

De vuelta de la exposición



CARACTERÍSTICAS

- Motor de la muela abrasiva kW 1,8 (HP 2,5)
- Mesa magnética giratoria Ø300mm
- Velocidad de rotación de la mesa variable 3/35 rpm
- Columna móvil paso máx. 340 mm
- Ejes de trabajo X y Z sobre guías lineales con carrera 220 mm
- PLC Siemens con pantalla táctil
- Depósito de agua y bomba interna de refrigerante
- Cabezal giratorio con ángulo variable de 0° a 90
- Ciclo de trabajo automático con programación de bajada parcial y total

LA300 Junior

Showroom



CARACTERÍSTICAS

- Máquina para 230 V, 1 fase, 50 Hz
- Motor de la muela: 0,37 kW (0,5 CV)
- Mola de copa Ø 100 mm
- Velocidad de rotación de la mola 2800 rpm
- Diámetro máximo de la cuchilla/hoja 300 mm
- Velocidad de rotación de la cuchilla/hoja 200 rpm
- Dimensiones 700x500x750 mm

MX 150-1000

De vuelta de la exposición



CARACTERÍSTICAS

- Motor de la muela 5,5 kW (7 CV), 400V 3Ph 50Hz
- Muela Ø178mm (corona segmentada)
- Mesa electromagnética 1000x120mm con palanca para rotación de 0° a 90°
- Bajada automática motorizada de la muela y ciclo de trabajo automático
- Variador de velocidad del carro de 1 a 20 m/min
- Refrigeración en los laterales de la muela con 2 boquillas
- Depósito externo con bomba

SX80

De vuelta de la exposición



CARACTERÍSTICAS

- Caja del cabezal totalmente de fundición
- Engranajes en baño de aceite (10 kg)
- Ancho de cinta de hasta 80 mm
- Ajustes extremadamente sensibles que garantizan una precisión óptima
- Variador de velocidad
- Sistema de refrigeración
- Muela de CBN

MICRON 650

De vuelta de la exposición



CARACTERÍSTICAS

- Afiladora automática para rompevirutas
- Diámetro de la sierra circular: 140 - 630 mm
- Paso máximo de los dientes: 35 mm
- Espesor máx. de la sierra circular: 8 mm
- Diámetro máx. de la muela abrasiva: 30 mm
- Espesor máx. de la muela abrasiva: 0,6 mm
- Velocidad de trabajo: 40 dientes/min
- Velocidad de la muela: 0 - 50000 rpm
- Conexión de aire: 6 bar
- Consumo de aire: 20 litros/min
- Potencia instalada: 0,7 kVA

CK 300 TH

De vuelta de la exposición



CARACTERÍSTICAS

- Para cuchillas circulares de hasta Ø 350 mm
- Doble cabezal de afilado para el afilado simultáneo del bisel bilateral, así como para el afilado del bisel unilateral, montado sobre un carro vertical con guías de recirculación de bolas
- Cabina de protección de la zona de trabajo
- Panel de control equipado con PC industrial y pantalla táctil de 10" (16:9)
- Rotación del husillo de la cuchilla circular mediante motorreductor con velocidad programada y controlada digitalmente
- Eje de cuchilla intercambiable con vástago cónico ISO 30
- Lámpara de estado de la máquina
- Lubricación centralizada con bomba automática
- Lámpara LED para la iluminación del área de trabajo, grado de protección IP 67
- Opcionalmente, varios tipos de aspiradores para las neblinas de mecanizado

SM500

Showroom



CARACTERÍSTICAS

- Máquina para 400 V, 3 fases, 50 Hz
- Diámetro máximo de la hoja/cuchilla: 500 mm
- Diámetro de la muela expansible: 200 mm
- Dimensiones de la cinta abrasiva: 628 x 35 mm
- Motor de la muela/cinta: 0,25 kW (0,33 CV)
- Velocidad de rotación de la muela expansible 1500 rpm
- Motor de la hoja/cuchilla 0,25 kW (0,33 HP)
- Velocidad de rotación de la hoja/cuchilla 110 rpm
- Motor de avance del brazo 0,06 kW (0,08 HP)
- Conexión de aire comprimido 6 bar

TT150

Usada, revisada, repintada y totalmente funcional



CARACTERÍSTICAS

- Garantía 6 meses
- Año de fabricación 2006
- Motor 3,7 kW (5 CV) 400V 3Ph 50Hz
- Muela de vaso Ø150mm
- Descenso manual de la muela
- Carrera transversal manual
- Ideal para hojas de sierra de doble bisel
- Ideal para hojas de sierra para papel y chapa
- Ideal en KX 250

LA300

De vuelta de la exposición



CARACTERÍSTICAS

- Potencia del motor de la muela 1,5 kW
- Diámetro de la muela Ø127 mm
- Diámetro exterior máx. de la cuchilla Ø 300 mm
- Variador de velocidad de la cuchilla 3-35 rpm
- Sótano
- Brazo para contracuchillas

SZ75

De vuelta de la exposición



CARACTERÍSTICAS

- Caja del cabezal totalmente de fundición
- Engranajes en baño de aceite (10 kg)
- Ancho de cinta hasta 75 mm
- Mordazas autocentrantes de acero templado;
- Accionamiento de velocidad variable (40-200 dientes/ min)

RDM

De vuelta de la exposición



CARACTERÍSTICAS

- Enderezadora de cuchillas manual hidráulica
- Movimiento automático de la hoja
- Manómetro para el control de la presión de enderezamiento
- Empuje máximo de enderezamiento 5000kg
- Disponible con 2 pistas de rodillos (para cuchillas de hasta 1500mm) o 4 pistas de rodillos (2500mm)

Equilibradora dinámica CEMB

Usada



CARACTERÍSTICAS

- Año de fabricación: 1985.
- Para cargas giratorias de 1 kg a 200 kg.
- Voltaje: 220 V, 1 fase, 50 Hz.

COMPRESOR FIAC

Usada



CARACTERÍSTICAS

- Presión máx. 10 bar
- Tensión 400 voltios trifásica 50Hz
- Potencia 1,5 kW

COMPRESOR GIS

Usada



CARACTERÍSTICAS

- Año de fabricación 2015
- Presión máxima 10 bar
- Tensión 400 voltios trifásica 50Hz
- Potencia 4 kW



**AFILADORAS Y AMOLADORAS PARA
HOJAS Y CUCHILLOS
AFILADORAS DE SIERRAS CIRCULARES**

*en algunos casos, las fotos no coinciden con el modelo propuesto