

OFFRES SPÉCIALES

TECHNOLOGIES POUR L'AFFÛTAGE



MICRON 650

Retour de la foire

CARACTÉRISTIQUES

- Rectifieuse de fentes à brise-copeaux automatique
- Diamètre de la lame de scie circulaire: 140 - 630 mm
- Pas de dent maximum: 35 mm
- Épaisseur maximale de la lame de scie: 8 mm
- Diamètre maximum de la meule: 30 mm
- Épaisseur maximale de la meule: 0,6 mm
- Vitesse de travail: 40 dents/min
- Vitesse de la meule: 0 - 50 000 tr/min
- Pression atmosphérique: 6 bars
- Consommation d'air: 20 litres/min
- Puissance installée: 0,7 kVA

ZX1230

Retour de la foire



CARACTÉRISTIQUES

- Moteur de meule 2,2 kW (3 HP), 2800 tr/min, 400V 3Ph 50 Hz
- Meule boisseau Ø150mm
- Table magnétique 1230x100 mm avec levier pour rotation de 0° à 90
- Descente mécanique automatique de la meule de rinçage et cycle de travail automatique
- Vitesse fixe du chariot 11 m/min
- Refroidissement
- Guides trempés, rectifiés et recouverts de tôles d'acier interchangeables
- Cadre de base

LA300 Junior

Showroom



CARACTÉRISTIQUES

- Machine pour 230 V 1 Ph 50 Hz
- Moteur de meule 0,37 kW (0,5 HP)
- Meule boisseau Ø 100 mm
- Vitesse de rotation de la meule 2800 tr/min
- Diamètre maximal du couteau/de la lame 300 mm
- Vitesse de rotation du couteau/de la lame 200 tr/min
- Dimensions 700x500x750 mm

RDM

Retour de la foire



CARACTÉRISTIQUES

- Redresseur manuel hydraulique pour lames
- Mouvement automatique de la lame
- Manomètre pour le réglage de la pression
- Poussée maximale redressement 5000 kg
- Disponible avec 2 convoyeurs à rouleaux (pour lames jusqu'à 1500 mm) ou 4 convoyeurs à rouleaux (2500 mm)

SX80

Retour de la foire



CARACTÉRISTIQUES

- Affuteuse robuste en fonte
- Tous les engrenages logés dans un bain d'huile (10 kg)
- Scies à ruban jusqu'à 80 mm de large
- Commandes sensibles pour un réglage de haute précision
- Régulateur de vitesse
- Système de refroidissement
- Meule CBN

LT500

Retour de la foire



CARACTÉRISTIQUES

- Moteur de la meule kW 1,8 (HP 2,5)
- Table magnétique rotative Ø300mm
- Vitesse de rotation de la table variable 3/35 rpm
- Colonne mobile passage max. 340 mm
- Axes de travail X et Z sur guides linéaires avec course de 220 mm
- PLC Siemens à écran tactile
- Réservoir d'eau et pompe de refroidissement interne
- Tête rotative avec angle variable de 0° à 90
- Cycle de travail automatique avec programmation de la descente partielle et totale
- Manivelle électronique pour les mouvements de précision
- Inversion de la rotation de la meule

MX150-1000

Retour de la foire



CARACTÉRISTIQUES

- Moteur de la meule 5,5 kW (7 HP), 400-3-50 Hz
- Meule Ø178mm (couronne segmentée)
- Table électromagnétique 1000x120mm avec levier de rotation de 0° à 90°
- Descente automatique motorisée de la meule et cycle de travail automatique
- Variateur de vitesse du chariot de 1 à 20 m/min
- Refroidissement latéral de la meule avec 2 buses
- Réservoir externe avec pompe

SM500

Showroom



CARACTÉRISTIQUES

- Machine pour 400 V 3 phases 50 Hz
- Diamètre maximal de la lame/du couteau 500 mm
- Diamètre de la meule à expansion 200 mm
- Dimensions de la bande abrasive 628 x 35 mm
- Moteur de la meule/bande 0,25 kW (0,33 HP)
- Vitesse de rotation de la meule à expansion 1500 tr/ min
- Moteur lame/couteau 0,25 kW (0,33 HP)
- Vitesse de rotation de la lame/du couteau 110 tr/ min
- Moteur d'avance du bras 0,06 kW (0,08 HP)
- Raccordement air comprimé 6 bars

TT150

À réviser, en parfait état de marche



CARACTÉRISTIQUES

- Garantie 6 mois
- Année de production 2006
- Moteur de la meule 3.7 kW (5 CV) 400 V, 3 Ph, 50 Hz
- Meule à boisseau Ø150mm
- Descente manuelle
- Course transversale manuelle
- Idéale pour les lames à double biseau
- Idéale pour les lames pour le papier et les machines à exfolier
- Idéale sur KX 250

LA300

Retour de la foire



CARACTÉRISTIQUES

- Puissance du moteur meule 1,5 kW
- Diamètre de la meule Ø 127mm
- Diamètre extérieur maximum de la lame Ø 300mm
- Vitesse variable 3-35 tr/min du mandrin
- Bati
- Équipement pour contre-couteaux

SZ75

Retour de la foire



CARACTÉRISTIQUES

- Caisse de tête entièrement en fonte
- Engrenages à bain d'huile (10 kg)
- Largeur de bande jusqu'à 75 mm
- Pinces autocentrantes en acier trempé
- Variateur de vitesse (40-200 dents/min)

Équilibreuse dynamique CEMB

Utilisé



CARACTÉRISTIQUES

- Année de fabrication 1985
- Pour charges rotatives de 1 kg à 200 kg
- Tension 220 V 1 Ph 50 Hz

KOMPRESSOR FIAC

Utilisé



CARACTÉRISTIQUES

- Pression maximale 10 bar
- Tension 400 Volt triphasé 50 Hz
- Puissance 1,5 kW

KOMPRESSOR GIS

Utilisé



CARACTÉRISTIQUES

- Année de fabrication 2015
- Pression maximale 10 bar
- Tension 400 Volt triphasé 50 Hz
- Puissance 4 kW



**MACHINES D'AFFÛTAGE ET DE MEULAGE
POUR LAMES ET COUTEAUX
AFFÛTEUSES POUR SCIES CIRCULAIRES**

*Dans certains cas, les photos ne correspondent pas au modèle proposé