

OFERTAS ESPECIALES



MX150 -1500

Usada, revisada, repintada

CARACTERÍSTICAS

- Año de fabricación 2002
- Motor de la muela 5,2 kW (7 CV), 400-3-50 Hz
- Muela Ø178mm (corona segmentada)
- Mesa electromagnética 1500x120mm con palanca para rotación de 0° a 90°
- Bajada automática motorizada de la muela y ciclo de trabajo automático
- Variador de velocidad del carro de 1 a 20 m/min
- Refrigeración lateral de la muela con 2 boquillas
- Depósito externo con bomba
- Limpiador magnético
- Plazo de entrega 2 meses a partir de la recepción del pedido

KS250 – 3100

Usada y revisada



CARACTERÍSTICAS

- Año de producción 2012
- Revisada, no repintada, 6 meses de garantía en piezas mecánicas
- Motor de la muela 11 kW (15 CV), 400-3-50 Hz
- Muela Ø250mm (sector corona)
- Inversión de giro de la muela
- Mesa electromagnética 3100x150 mm
- Divisor de ángulos para la rotación de la mesa electromagnética ±90
- Mandos para bajada y subida rápida de la muela y bajada lenta
- Descenso automático motorizado de la muela controlado por PLC (0,001-0,1 mm)
- Ciclo de trabajo automático (desbaste, acabado, temple)
- Variador de velocidad del carro de 1 a 30 m/min
- Lubricación automática de las almohadillas de PTFE
- Sistema de refrigeración en el centro de la muela + 2 boquillas laterales
- Sistema de refrigeración con depósito externo y bomba
- Depurador magnético con discos giratorios
- Muela de cambio rápido motorizada

PX1750

De vuelta de la exposición



SBO 3000

De vuelta de la exposición



CARACTERÍSTICAS

- Máquina automática para eliminar rebabas de cuchillas y cuchillos industriales de hasta 3000 mm de longitud
- Desbarbadoras orbitales provistas de papel de lija de grano 1000
- Portacuchillas perfectamente lineales, con sujeción relativa, que pueden desplazarse a lo largo de la guía lineal
- Sensor de presencia de la cuchilla para la inversión del carro
- Guía lineal con final de carrera micro

RDM

De vuelta de la exposición



CARACTERÍSTICAS

- Enderezadora de cuchillas manual hidráulica
- Movimiento automático de la hoja
- Manómetro para el control de la presión de enderezamiento
- Empuje máximo de enderezamiento 5000kg
- Disponible con 2 pistas de rodillos (para cuchillas de hasta 1500mm) o 4 pistas de rodillos (2500mm)

REKORD 500 CNC

Usada, revisada, repintada



CARACTERÍSTICAS

- Afiladora CNC para sierras circulares de corte de metal
- Sierra circular HSS diámetro: 150 - 650 mm
- Diámetro de sierra circular de fricción: 150 - 710 mm
- Diámetro mínimo de sierra circular para biselar: 220 mm
- Número de dientes: 10 - 998
- Espesor máximo de la sierra circular: 6 mm
- Diámetro de la muela: 150 mm
- Velocidad de trabajo: 2 - 60 dientes/min
- Bomba eléctrica de refrigerante: 50 litros/min - 7,5 bar
- Potencia del motor de la muela: 2,2 kW
- CINTA FILTRANTE
- Sistema de depuración por turbina de emulsión

MICRON 650

De vuelta de la exposición



CARACTERÍSTICAS

KX250-2100

Show-room



CARACTERÍSTICAS

- PLC Siemens Touch Screen
- Motor de la muela 15 kW (20 CV), 400-3-50 Hz
- Muela Ø250mm (sector corona)
- Inversión de giro de la muela
- Mesa electromagnética 2100x150 mm
- Divisor para rotación de la mesa electromagnética $\pm 90^\circ$
- Controles para bajada y subida rápida de la muela y bajada lenta
- Descenso automático motorizado de la muela controlado por PLC Siemens (0,001-0,1 mm)
- Ciclo de trabajo automático (desbaste, acabado, temple)
- Variador de velocidad del carro de 1 a 30 m/min
- Lubricación automática de las almohadillas de PTFE
- Refrigeración del líquido refrigerante en el centro de la muela + 2 boquillas en los laterales
- Depósito externo con bomba
- Purificador magnético
- Cambio rápido de muelas motorizado
- Variador de velocidad de la muela
- Desbarbado automático
- Lámpara LED

CK 300 TH

De vuelta de la exposición

MX150-1000

De vuelta de la exposición



CARACTERÍSTICAS

- Motor de la muela 5,5 kW (7 CV), 400-3-50 Hz
- Muela Ø178mm (corona segmentada)
- Mesa electromagnética 1000x120mm con palanca para rotación de 0° a 90°
- Bajada automática motorizada de la muela y ciclo de trabajo automático
- Variador de velocidad del carro de 1 a 20 m/min
- Refrigeración en los laterales de la muela con 2 boquillas
- Depósito externo con bomba

SZ75

De vuelta de la exposición



CARACTERÍSTICAS

- Caja del cabezal totalmente de fundición
- Engranajes en baño de aceite (10 kg)
- Ancho de cinta hasta 75 mm
- Mordazas autocentrantes de acero templado;
- Accionamiento de velocidad variable (40-200 dientes/min)



**AFILADORAS DE CUCHILLOS Y HOJAS
AFILADORAS DE SIERRAS CIRCULARES
LAPEADORAS**

* En algunos casos, las fotos no coinciden con el modelo propuesto