SONDERANGEBOTE

MVM SCHLEIFTECHNOLOGIEN



MICRON 650

Spanbrecher-Schleifmaschine
Gebraucht, überholt, nicht neu lackiert

BESCHREIBUNG

- Automatische Spanbrecher Schlitzschleifmaschine
- Kreissägeblattdurchmesser: 140 - 630 mm
- Maximale Zahnteilung: 35 mm
- Maximale Sägeblattdicke: 8 mm
- Maximaler Schleifscheibendurchmesser: 30 mm
- Maximale Schleifscheibendicke: 0,6 mm
- Arbeitsgeschwindigkeit: 40 Zähne/min
- Schleifscheibendrehzahl: 0 - 50000 U/min
- Luftdruck: 6 bar
- Luftverbrauch: 20 Liter/min
- Installierte Leistung: 0,7 kVA

MVM srl Via del Progresso, 14 – 42015 CORREGGIO (RE) – Italy
Tel. (+39) 0522 632 266 – mvmsrl@mvmsrl.it

LT500

Tangentialschleifmaschine für Kreismesser
Zurück von Ausstellung



BESCHREIBUNG

- Schleifscheibenmotor kW 1,8 (PS 2,5)
- Drehbarer Magnettisch Ø300mm
- Tischrotation variable Geschwindigkeit 3/35 U/min
- Fahrsäule max. Durchgang 340 mm
- X und Z Arbeitsachsen auf Linearführungen mit 220 mm Hub
- Siemens Touchscreen PLC
- Wassertank und interne Kühlmittelpumpe
- Drehbarer Kopf mit variablem Winkel von 0° bis 90° automatischer Arbeitszyklus mit Teil- und
- Gesamtabstiegsprogrammierung

LA300 Junior

Tischschleifmaschine für Messer und Kreissägeblätter
Showroom



BESCHREIBUNG

- Maschine für 230 V, 1 Ph, 50 Hz
- Schleifscheibenmotor 0,37 kW (0,5 PS)
- Topfscheibe Ø 100 mm
- Drehzahl der Schleifscheibe 2800 U/min
- Maximaler Durchmesser des Messers/der Klinge 300 mm
- Drehzahl des Messers/der Klinge 200 U/min
- Abmessungen 700x500x750 mm

MX 150-3000

Schärfmaschine für Linearsägeblätter
Zurück von Ausstellung



BESCHREIBUNG

- Maschine für 400 V, 3-phasig, 50 Hz
- Schleifscheibenmotor 5,5 kW (7 HP)
- Schleifscheibe Ø 178 mm (Sektorenhalterkrone)
- Elektromagnetische Auflagefläche 3000 × 120 mm mit Hebel zur Drehung von 0° bis 90°
- Automatisches, motorisiertes Absenken der Schleifscheibe und automatischer Arbeitszyklus
- Geschwindigkeitsregler für den Schlitten von 1 bis 20 m/min
- Kühlung an den Seiten der Schleifscheibe mit 2 Düsen
- Externer Kühlmittelbehälter, Magnetfilter, Pumpe

REKORD 500 CNC

Schleifmaschine für Kreissägen
Gebraucht, überholt, nicht neu lackiert



BESCHREIBUNG

- Für HSS-Kreissägen, Reibungssägeblätter (CrV) und Vollhartmetall-Kreissägen
- Kreissägeblattdurchmesser von 50 bis 620 mm
- Für Zähne der Formen A, AW, B, BW, C, für Reibschnitt
- CNC-Maschinensteuerung
- Bedienfeld mit Folientastatur und 8-zeiligem Display
- Hochdruck-Kühlschmiersystem mit Filter
- Absaugvorrichtung für Schleifnebel
- Befestigung der Kreissäge mittels Flanschsystem für hohe Steifigkeit und Präzision
- Extrem einfache Maschinenprogrammierung mit Menüführung
- Frei und individuell programmierbare Spanwinkel der Zähne
- Ausgleich der Schleifscheibendicke

CK 300 TH

Schleifmaschine mit zwei Schleifköpfen für Messer und Kreissägeblätter
Zurück von Ausstellung



BESCHREIBUNG

- Für Kreismesser bis zu Ø 350 mm
- Doppel-Schleifkopf zum gleichzeitigen Schleifen der beidseitigen Fase, auch zum Schleifen der einseitigen Fase, montiert auf einem vertikalen Schlitten auf Kugelumlaufführungen
- Kabine zum Schutz des Arbeitsbereichs
- Bedienfeld mit Panel-PC und 10-Zoll-Touchscreen-Display (16:9)
- Drehung der Kreismesserspindel über Getriebemotor mit programmierbarer und digital gesteuerter Drehzahl
- Austauschbare Messerspindel mit ISO-30-Kegelaufnahme
- Maschinenstatusanzeige
- Zentralschmierung mit automatischer Pumpe
- LED-Leuchte zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs, Schutzart IP 67
- Optional verschiedene Arten von Absaugvorrichtungen für Bearbeitungsnebel

SM500

Schleifmaschine für Kreissägeblätter
Showroom



BESCHREIBUNG

- Maschine für 400 V, 3 Ph, 50 Hz
- Maximaler Durchmesser Sägeblatt/Messer 500 mm
- Durchmesser Expansionsschleifscheibe 200 mm
- Abmessungen Schleifband 628 x 35 mm
- Motor Schleifscheibe/Band 0,25 kW (0,33 PS)
- Drehzahl der Expansionsscheibe 1500 U/min
- Motor für Sägeblatt/Messer 0,25 kW (0,33 PS)
- Drehzahl des Sägeblatts/Messers 110 U/min
- Motor für Armvorschub 0,06 kW (0,08 PS)
- Druckluftanschluss 6 bar

LA300

Schleifmaschine für Messer und Kreissägeblätter
Zurück von Ausstellung



BESCHREIBUNG

- Leistung des Schleifmotors 1,5 kW
- Durchmesser der Schleifscheibe 127mm
- Maximaler Außendurchmesser der Klinge 300mm
- Variable Arbeitsgeschwindigkeit 3-35 U/min
- Stand
- Ausrüstung für Gegenmesser

SX80

Schleifmaschine für Bandsägeblätter
Zurück von Ausstellung



BESCHREIBUNG

- Robustes Hauptmaschinengehäuse aus Gusseisen
- Alle Zahnräder sind in einem Ölbad untergebracht (10 kg)
- Bandsägeblatt bis zu 80 mm Breite
- Feinfühlige Steuerung für hochpräzise Einstellung
- Geschwindigkeitsregler
- Kühlsystem
- CBN-Schleifscheibe

SZ75

Schleifmaschine für Bandsägeblätter
Zurück von Ausstellung



BESCHREIBUNG

- Der Stoffauflauf ist vollständig aus Gusseisen gefertigt
- Zahnräder im Ölbad (10 kg)
- Riemenbreite bis zu 75 mm
- Selbstzentrierende Klemmen aus gehärtetem Stahl
- Antrieb mit variabler Geschwindigkeit (40-200 Zähne/min)

RDM

Hydraulische Richtmaschine für Linearsägeblätter
Zurück von Ausstellung



BESCHREIBUNG

- Hydraulischer manueller Messer Richtmaschine
- Automatische Vorschub der Messer
- Manometer zur Richtungsdruckregelung
- Maximaler Druckkraft 5000kg
- Erhältlich mit 2 Rollen (für Messer bis 1.500mm) oder 4
- Rollen (für Messer bis 2.500mm)

TT150

Zusätzlicher Schleifkopf
Gebraucht, gewartet und voll funktionsfähig



BESCHREIBUNG

- Garantie 6 Monate
- Produktionsjahr 2006
- Motor 3,7 kW (5 PS) 400V 3Ph 50Hz
- Schleifteller Ø150mm
- Manueller Schleifscheibenabstieg
- Manueller Querhub
- Ideal für doppelt abgeschrägte Klingen
- Ideal für Sägeblätter für die Papier- und
- Folienverarbeitung
- Ideal für KX 250

CEMB

Dynamische Auswuchtmaschine
Benuntz



BESCHREIBUNG

- Baujahr 1985
- Für rotierende Lasten von 1 kg bis 200 kg
- Spannung 220 V, 1 Ph, 50 Hz

FIAC

Kompressor
Benuntz



BESCHREIBUNG

- Max.Druck 10 bar
- Spannung 400 Volt dreiphasig 50Hz
- Leistung 1,5 kW

GIS

Kompressor
Benuntz



BESCHREIBUNG

- Herstellungsjahr 2015
- Maximaler Druck 10 bar
- Spannung 400 Volt dreiphasig 50Hz
- Leistung 4 kW

SCHÄRF- UND SCHLEIFMASCHINEN FÜR KLINGEN UND MESSER SCHÄRFMASCHINEN FÜR KREISSÄGEN

*In einigen Fällen stimmen die Fotos nicht mit dem vorgeschlagenen Modell überein

MVM srl Via del Progresso, 14 – 42015 CORREGGIO (RE) – Italy
Tel. (+39) 0522 632 266 – mvmsrl@mvmsrl.it