

OFFERTE SPECIALI

TECNOLOGIE PER L'AFFILATURA



MX 150-3000

Ritorno fiera

CARATTERISTICHE

- Macchina per 400V 3Ph 50Hz
- Motore mola 5.5 kW (7 HP)
- Mola Ø 178 mm (corona porta-settori)
- Piano elettro-magnetico 3000x120 mm con leva per la rotazione da 0° a 90°
- Discesa automatica motorizzata della mola e ciclo di lavoro automatico
- Variatore di velocità del carro da 1 a 20 m/min
- Refrigerazione ai lati della mola con 2 ugelli
- Vasca liquido refrigerante esterna, depuratore a dischi magnetici, pompa

REKORD 500 CNC

Ritorno fiera



CARATTERISTICHE

- Per seghe circolari HSS, a frizione (CrV), e in metallo duro integrale
- Diametri seghe circolari da 50 a 620 mm
- Per denti forma A, AW, B, BW, C, per taglio a frizione
- Controllo macchina mediante CNC
- Pannello di comando equipaggiato con panel PC e display touch screen 10" (16:9)
- Impianto di lubrorefrigerazione ad alta pressione con depuratore
- Aspiratore per le nebbie di affilatura
- Montaggio della sega circolare con sistema a flange per elevata rigidità e precisione
- Programmazione macchina estremamente semplice con menu guidato
- Angoli di spoglia del dente programmabili liberamente ed individualmente
- Compensazione dello spessore mola

LT 500

Ritorno fiera



CARATTERISTICHE

- Motore mola 1,8 kW (2,5 HP)
- Piano magnetico rotante Ø 300 mm
- Rotazione tavola velocità variabile 3/35 rpm
- Colonna mobile passaggio max. 340 mm
- Assi di lavoro X e Z su guide lineari con corsa 220 mm
- PLC Siemens touch screen
- Vasca acqua e pompa refrigerante interna
- Testa rotante con angolo variabile da 0° a 90°
- Ciclo di lavoro automatico con programmazione discesa parziale e totale
- Volantino elettronico per spostamenti di precisione
- Inversione rotazione mola

LA300 Junior

Showroom



CARATTERISTICHE

- Macchina per 230V 1Ph 50Hz
- Motore mola 0,37 kW (0,5 HP)
- Mola a tazza Ø 100 mm
- Velocità di rotazione mola 2800 rpm
- Diametro massimo coltello/lama 300 mm
- Velocità di rotazione coltello/lama 200 rpm
- Dimensioni 700x500x750 mm

MX 150-1000

Ritorno fiera



CARATTERISTICHE

- Motore mola 5.5 kW (7 HP), 400V 3Ph 50Hz
- Mola Ø 178 mm (corona porta-settori)
- Piano elettro-magnetico 1000x120 mm con leva per la rotazione da 0° a 90°
- Discesa automatica motorizzata della mola e ciclo di lavoro automatico
- Variatore di velocità del carro da 1 a 20 m/min
- Refrigerazione ai lati della mola con 2 ugelli
- Vasca esterna con pompa

SX80

Ritorno fiera



CARATTERISTICHE

- Scatola di testa realizzata completamente in ghisa
- Ingranaggi a bagno d'olio (10 kg)
- Larghezza nastri fino a 80 mm
- Regolazioni estremamente sensibili garantiscono un'ottima precisione
- Variatore di velocità
- Impianto di refrigerazione
- Mola CBN

MICRON 650

Ritorno fiera



CARATTERISTICHE

- Affilatrice automatica per rompitruciolo
- Diametro sega circolare: 140 - 630 mm
- Passo massimo dente: 35 mm
- Spessore massimo sega circolare: 8 mm
- Diametro massimo mola: 30 mm
- Spessore massimo mola: 0,6 mm
- Velocità di lavoro: 40 denti/min
- Velocità mola: 0 - 50000 giri/min
- Allacciamento aria: 6 bar
- Consumo d'aria: 20 litri/min
- Potenza installata: 0,7 kVA

CK 300 TH

Ritorno fiera



CARATTERISTICHE

- Per coltelli circolari fino a Ø 350 mm
- Doppia testa di molatura per l'affilatura simultanea del bisello bilaterale, anche affilatura del bisello unilaterale, montata su slitta verticale su guide a ricircolo di sfere
- Cabina per la protezione dell'area di lavorazione
- Pannello di comando equipaggiato con panel PC e display touch screen 10" (16:9)
- Rotazione del mandrino coltello circolare mediante motoriduttore con velocità programmata e controllata digitalmente
- Albero coltello intercambiabile con codolo cono ISO 30
- Lampada di stato macchina
- Lubrificazione centralizzata con pompa automatica
- Lampada LED per illuminazione area di lavoro, grado di protezione IP 67
- In opzione, varie tipologie di aspiratori per le nebbie di lavorazione

SM500

Showroom



CARATTERISTICHE

- Macchina per 400V 3Ph 50Hz
- Diametro massimo lama/coltello 500 mm
- Diametro mola ad espansione 200 mm
- Dimensione nastro abrasivo 628x35 mm
- Motore mola/nastro 0,25 kW (0,33 HP)
- Velocità rotazione mola ad espansione 1500 rpm
- Motore lama/coltello 0,25 kW (0,33 HP)
- Velocità rotazione lama/coltello 110 rpm
- Motore avanzamento braccio 0,06 kW (0,08 HP)
- Allacciamento aria compresa 6 bar

TT150

Usata, revisionata e perfettamente funzionante



CARATTERISTICHE

- Garanzia 6 mesi
- Anno di produzione 2006
- Motore 3,7 kW (5 HP) 400V 3Ph 50Hz
- Mola a tazza Ø 150 mm
- Discesa mola manuale
- Corsa trasversale manuale
- Ideale per lame con doppio bisello
- Ideale per lame da cartotecnica e sfogliatici
- Ideale su KX 250

LA300

Ritorno fiera



CARATTERISTICHE

- Potenza motore mola 1,5 kW
- Diametro mola Ø 127 mm
- Diametro esterno lama max Ø 300 mm
- Variatore velocità lama 3-35 rpm
- Basamento
- Braccio per contro-lame

SZ75

Ritorno fiera



CARATTERISTICHE

- Scatola di testa realizzata completamente in ghisa
- Ingranaggi a bagno d'olio (10 kg)
- Larghezza nastri fino a 75 mm
- Morse autocentranti in acciaio temprato
- Variatore di velocità (40-200 denti/min)

RDM

Ritorno fiera



CARATTERISTICHE

- Raddrizzatore manuale idraulico per lame
- Movimento automatico della lama
- Manometro per controllo pressione di raddrizzatura
- Spinta massima raddrizzatura 5000 kg
- Disponibile con 2 rulliere (per lame fino a 1500 mm) o 4 rulliere (2500 mm)

Equilibratrice dinamica CEMB

Usata



CARATTERISTICHE

- Anno di fabbricazione 1985
- Per carichi rotanti da 1 kg a 200 kg
- Voltaggio 220V 1Ph 50Hz

COMPRESSORE FIAC

Usato



CARATTERISTICHE

- Pressione massima 10 bar
- Voltaggio 400V 3Ph 50Hz
- Potenza 1,5 kW

COMPRESSORE GIS

Usato



CARATTERISTICHE

- Anno di fabbricazione 2015
- Pressione massima 10 bar
- Voltaggio 400V 3Ph 50Hz
- Potenza 4 kW



AFFILATRICI E RETTIFICATRICI PER LAME E COLTELLI AFFILATRICI PER SEGHE CIRCOLARI

* In alcuni casi le foto non coincidono con il modello proposto

MVM srl Via del Progresso, 14 – 42015 CORREGGIO (RE) – Italy
Tel. (+39) 0522 632 266 – mvmsrl@mvmsrl.it
Fax (+ 39) 0522 642011 Email: mvmsrl@mvmsrl.it -
Web site: www.mvmsrl.it