




SZ 75

Stradatrice per seghe a nastro
Bandsaw setting machine
Bandsägenschränkmachine



Larghezza nastro	5-75 mm
Passo dente	2-30 mm
Spessore nastro	0,3-1,4 mm
Motore avanzamento nastro	0,37 kW
Velocità avanzamento nastro	40-200 denti/min
Peso netto	110 kg
Peso lordo	160 kg
Dimensioni d'ingombro	600x600 x1900 mm

 Bandsaw width	5-75 mm
Tooth pitch	2-30 mm
Bandsaw thickness	0,3-1,4 mm
Feed motor	0,37 kW
Feed speed	40-200 teeth/min
Net weight	110 kg
Gross weight	160 kg
Dimensions	600x600 x1900 mm

 Blattbreite	5-75 mm
Zahnteilung	2-30 mm
Blattdicke	0,3-1,4 mm
Band Vorschubmotor	0,37 kW
Band Vorschubgeschwindigkeit	40-200 Zähne/min
Nettogewicht	110 kg
Bruttogewicht	160 kg
Abmessung	600x600 x1900 mm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:


- Corpo di testa realizzato completamente in ghisa;
- Ingranaggi e meccanica a bagno d'olio (10 kg);
- Morse autocentranti;
- Scorrimento nastro esente da vibrazioni;
- Regolazioni estremamente sensibili garantiscono un'ottima precisione di stradatura;
- Variatore di velocità;
- Protezione di sicurezza.

MAIN FEATURES:

- Main machine housing made entirely of cast iron;
- Machine gears and mechanical parts in oil bath (10 kg);
- Self centering clamp system;
- Vibration-free bandsaw feed mechanism;
- Very sensitive adjustments ensures excellent setting precision;
- Variable speed of bandsaw feed;
- Protection guard.

HAUPT MERKMALE:

- Haupt-Maschinengehäuse komplett aus Gusseisen;
- Maschinen-Getriebe und mechanische Teile im Ölbad (10 kg);
- Klemmsystem mit automatischer Zentrierung;
- Vibrationsfreie Bandsägen Vorschubeinrichtung;
- Sehr empfindliche Einstellmöglichkeiten sorgen für eine hervorragende Präzision beim Schränken;
- Variable Geschwindigkeit des Bandsägen Vorschubs;
- Schutzdeckel.



Gruppo testa
Main setting head
Schränkkopf

Quadro comandi
Control panel
Bedienfeld



MVM Srl - Via del Progresso, 14
42015 CORREGGIO (RE) ITALY
Tel.+39 0522 632266
Fax +39 0522 642011
e-mail: mvmsrl@mvmsrl.it
web site: www.mvmsrl.it

