


LT 350

AFFILATRICE TANGENZIALE PER COLTELLI CIRCOLARI
AFFÛTEUSE TANGENTIELLE POUR COUTEAUX CIRCULAIRES
AFILADORA TANGENCIAL PARA CUCHILLAS CIRCULARES





MVM[®]
since
1959

 LT350 è una affilatrice per dischi circolari bisellati da Ø30 mm a Ø350 mm con mola tangenziale Ø180 mm.

Grazie alla struttura rigida e pesante ed alla perfetta equilibratura delle masse, permette di lavorare in assenza di vibrazioni e di ottenere basse rugosità e ottime finiture.

Gli assi di lavoro sono regolati e movimentati manualmente su guide lineari. Può essere allestita anche con sistema di incremento automatico motorizzato. Angolo di affilatura regolabile manualmente. La rotazione della lama e della mola è servita da motori brushless.

 La LT350 est une affûteuse pour disques circulaires biseautés de Ø30 mm à Ø350 mm, équipée d'une meule tangentielle de Ø180 mm.

Grâce à sa structure rigide et lourde et à l'équilibrage parfait des masses, elle permet de travailler sans vibrations et d'obtenir une faible rugosité ainsi que d'excellentes finitions.

Les axes de travail sont réglés et déplacés manuellement sur des guides linéaires. Elle peut également être équipée d'un système d'avance automatique motorisé. Angle d'affûtage réglable manuellement. La rotation de la lame et de la meule est assurée par des moteurs brushless.

 La LT350 es una afiladora para discos circulares biselados de Ø30 mm a Ø350 mm con muela tangencial de Ø180 mm.

Gracias a su estructura rígida y pesada y al perfecto equilibrado de las masas, permite trabajar sin vibraciones y obtener bajos índices de rugosidad y excelentes acabados.

Los ejes de trabajo se ajustan y se desplazan manualmente sobre guías lineales. También puede equiparse con un sistema de avance automático motorizado. Ángulo de afilado regulable manualmente. La rotación de la hoja y de la muela se realiza mediante motores brushless.



Vasca con pompa interna
al basamento

Bac avec pompe interne
au bâti

Depósito con bomba interna
en la base



Lubrificazione centralizzata
automatica (opzionale)

Lubrification centralisée
automatique (optionnelle)

Lubricación centralizada
automática (opcional)

Volantino manuale
avanzamento mola

Volant manuel d'avance de
la meule

Volante manual de avance de la
muela



Sistema di incremento auto-
matico della lama (opzionale)

Système d'incrémentation
automatique de la lame
(optionnel)

Sistema de incremento
automático de la cuchilla
(opcional)

Flangia e controflangia
per disco circolare

Bride et contre-bride pour
disque circulaire

Brida y contrabrida para disco
circular



Pannello comandi

Panneau de commande

Panel de control

| ITALIANO | FRANÇAIS | SPANISCH | LT 350 |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| Potenza motore rotazione mola | Puissance moteur rotation meule | Potencia motor rotación muela | 1,5 kW |
| Diametro max mola tangenziale | Diamètre max meule tangentielle | Diámetro máx. muela tangencial | Ø180 mm |
| Corsa asse mola | Course axe meule | Carrera eje muela | 355 mm |
| Potenza motore escursione mola | Puissance moteur translation meule | Potencia motor desplazamiento muela | 0,07 kW |
| Escursione mola | Course meule | Recorrido muela | 50 mm |
| Potenza motore rotazione coltello | Puissance moteur rotation couteau | Potencia motor rotación cuchilla | 0,07 kW |
| Corsa asse coltello | Course axe couteau | Carrera eje cuchilla | 90 mm |
| Diametro affilatura | Diamètre d'affûtage | Diámetro de afilado | Ø30-350 mm |
| Angolo affilatura | Angle d'affûtage | Ángulo de afilado | 0-90° |
| Pompa refrigerante | Pompe de refroidissement | Bomba de refrigeración | 0,13 kW |
| Alimentazione | Alimentation | Alimentación | 400V 50hz |



MVM Srl Via del Progresso, 14
 42015 CORREGGIO (RE) ITALY
 Tel.+39 0522 632266
 Fax +39 0522 642011
 e-mail: mvmsrl@mvmsrl.it
 web site: www.mvmsrl.it